

压力试验台静压试验台
Hydrostatic test bench for pressure test bed

一、应用范围:

济南思明特科技有限公司开发的静压试验机使用压力可到 0-280Mpa 液压试验，能够满足汽车油缸、汽车钢管、空调软管、刹车管、过滤器、净水器、滤清器、塑料管、空调管件、阀门、隔爆外壳、管材、泵、滤清器、塑料管等的静压耐压试验及爆破性试验。采用电脑控制可自动保存试验数据。实时显示压力曲线，实验完毕后输出试验报告。

二、抗静压试验机台设备特点

- 1、配备思明特增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、技术先进，结构设计合理。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。
- 4、可以选用手动控制，数显压力表显示，电脑控制等操作方式。

三、技术参数

- 1、驱动气压范围：0.1-0.69 Mpa；且输出压力和驱动气压成正比。
- 2、最大耗气量：1Nm³/min
- 3、压力测试范围：0—280Mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。
- 4、工作介质：水、液压油、乳化液等。

四、型号选择

型号:	试验压力	控制方式	试验介质
SUP_JYXT_20	5MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_20	10MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_20	20MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_35	35MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_70	70MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_105	105MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_140	140MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_210	210MPa	手动/自动	水/液压油
SUP_JYXT_280	280MPa	手动/自动	水/液压油

参考网址 www.simingte.com/jyysi.htm