

汽车消音器密封性试验机
Automotive muffler sealing test machine

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的汽车消音器密封性试验机是一种用于检测汽车消声器密封性能的设备。其主要目的是确保消声器在生产和使用过程中具有良好的密封性，以避免气体泄漏或其他性能问题。

二、汽车消音器密封性试验机特点

压力源通常采用高质量的气动增压泵，保证设备的连续工作和长久的使用寿命。

电气组件使用进口元器件，确保试验机的精度和稳定性。

试验机配备专用测试软件，能够实时显示试验压力曲线，保存和回放试验数据，自动生成并打印试验报告，兼容 OFFICE 办公软件，满足用户各种编排需求。

高压阀门、管件及接头通常采用优质材料，如德国进口的 316 材质，确保质量安全可靠，并适用于大多数液体介质。

设备具有产品失效泄露报警和掉电保护功能，能在停电后自动卸压，终止试验，从而确保操作人员和设备的安全。

三、汽车消音器密封性试验机参数

- 1.试验压力：0~1120Mpa
- 2.试验介质：空气、氮气、水
- 3.试验工位：1 路
- 4.压力控制精度：≤±1%F.S
- 5.动力源：压缩空气
- 6.驱动气源：≤7bar
- 7.数据记录：计算机记录或/手工记录
- 8.时间：0~24h

参考网址：<http://www.simingte.com/qichexiaoyinqinsyj.htm>

