

## 橡胶软管静液压爆破试验机

Rubber hose hydrostatic blasting testing machine

### 一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的橡胶软管静液压爆破试验机采用水、液压油等作为试压介质，可实现最大不同压力等级的胶管、软管等塑料管材的静压爆破试验和密封试验。通过压力控制系统，将压力输送到测试时间，调整驱动气源压力，获得相应的液压，进行静态压力爆破试验和密封试验。计算机控制可进行数据处理和分析，测试结果可以自动保存，测试线路可以在测试结束后重新调整，或通过曲线复制测试过程，或曲线比较，曲线放大。

### 二、橡胶软管静液压爆破试验机参数

试验介质：水、液压油等。

试验压力：0-20Mpa，可根据需要进行调整。

试验温度：常温，也可根据需要进行高温或低温试验。

试样安装方式：螺纹连接。

试验工位：单路。

压力曲线显示：数据采集软件实时显示。

试验完毕打印报告：自动打印。

### 三、橡胶软管静液压爆破试验机特点

具有多路多工位，各路试验可同时做互不影响。

液压部件全部为不锈钢材质，使用寿命长。

试验过程中，可以自动进行保压、补压等功能。

配备计算机控制系统，具有渗漏预警、实时监控、断电保压、储存数据、打印报告的功能。

可以保存试验结果，并具有分段式压力校准功能，精度高。

参考网址：<http://www.simingte.com/xjrgjybpsyj.htm>